

STEP Intensief Reiniger #9200

Technisch Informatieblad



Productbeschrijving:

Krachtig, hoog geconcentreerd reinigingsmiddel voor het periodieke onderhoud van gelakte vloeren. Geschikt voor professioneel gebruik voor:

- het ontvetten van een vloer voorafgaand aan het overlakken of het aanbrengen van een nieuwe polishlaag.
- het volledig verwijderen van oude lagen STEP Polish (voorheen RigoStep Floor Polish Polymer)
- de tussentijdse reiniging van een sterk vervuild geraakte lakvloer. Tevens geschikt voor plaatselijke reinigen van sterke vervuiling, hardnekkige vlekken of strepen.

Voorheen RigoStep STRIP.

STEP Intensief Reiniger #9200 is beslist geen schoonmaakmiddel voor de dagelijkse reiniging. Gebruik daarvoor voor normale reiniging en reguliere dweilbeurten STEP Milde Reiniger #9160.

Productspecificaties

Verpakkingen	Fles 1 liter.	
Rendement	Ca 40 m ² /L.	
Mengverhouding	Ontvetten van een vloer voorafgaand aan het overlakken of het aanbrengen van een nieuwe polishlaag.	1 ltr STEP Intensief Reiniger #9200 op 5 ltr lauw warm water.
	Tussentijdse reiniging van een sterk vervuild geraakte lakvloer.	1 ltr STEP Intensief Reiniger #9200 op 5-10 ltr lauw warm water.
	Plaatselijke reiniging.	1 ltr STEP Intensief Reiniger #9200 op 5 ltr lauw warm water.
Verwerkingstemperatuur	Ruimte- en vloertemperatuur tussen 10°C en 30°C.	
Droogtijd	Ca 1-2 uur, bij 20°C en 65% RLV. Draag zorg voor voldoende ventilatie.	
Belastbaar	Direct na droging.	
Overlakbaar / Polish aanbrengen na	Na volledige droging van de reiniging. Voelt de laklaag dan nog verweekt en enigszins kleverig aan, dan minimaal 8 uur droogtijd aanhouden alvorens een nieuwe polish- of laklaag aan te brengen.	
Geur	Karakteristiek / scherp.	
pH-waarde	11,5	
Opslag, transport en houdbaarheid	Koel en droog, maar vorstvrij in goed gesloten verpakking bewaren en transporteren. Achter slot opslaan. In goed afgesloten originele verpakking tenminste 12 maanden houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.	

Ondergrond en voorbereiding

- Ruimte leegmaken en vloer stofzuigen.
- Op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak maken.

Veiligheidswaarschuwing

Voorkom spetteren in de ogen, mond of op de huid van *onverdunde* STEP Intensief Reiniger #9200. Draag bijvoorbeeld een geschikte bril, handschoenen en beschermende kleding.

Applicatie

- **Bij het reinigen van een volledige vloer voor het :**
 - Ontvetten van een vloer voorafgaand aan het overlakken of het aanbrengen van een nieuwe polishlaag.
 - Volledig verwijderen van oude STEP polishlagen.
 - Tussentijds reinigen van een sterk vervuild geraakte lakvloer.

Benodigheden
1-schijf boenmachine (zonder gewicht) met nylon schrobschijf of rode pad.
Nylon borsteltje of rood handpadje voor de randen en hoeken.
3 emmers: 1 voor de STEP Intensief Reiniger #9200 oplossing – 2 voor schoon water.
2 dweilen: 1 voor het opzetten van de STEP Intensief Reiniger #9200 – 1 voor het naspoelen met schoon water.
Eventueel een vernevelaar om de STEP Intensief Reiniger #9200 oplossing gecontroleerd te kunnen doseren.
Waterstofzuiger.
Schone pluivrije katoenen doeken.

1 liter STEP Intensief Reiniger #9200 toevoegen aan een emmer met 5-10 liter (afhankelijk van de toepassing) warm water. De vloer in stukken van 6-10 m² verdelen en per vloerdeel de onderstaande stappen vlot achter elkaar uitvoeren:

- Vloergedeelte lichtvochtig maken met de STEP Intensief Reiniger #9200 oplossing met een dweil of eventueel een vernevelaar. Let op: nooit drijfmat maken.
- Vloerdeel twee keer schrobben met boenmachine en nylon schrobschijf of rode pad. Kanten schrobben met het borsteltje of handpadje. Schuim moet zichtbaar zijn. De vloer mag niet droogvallen. Eventueel tussentijds STEP Intensief Reiniger #9200 oplossing toevoegen.
- Vuile water direct opzuigen met de waterstofzuiger om de waterbelasting te verminderen en te voorkomen dat eenmaal los geschrobd vuil of polish weer indroogt.
- Naspoelen met water door de schone dweil met ruim schoon water in een wissende beweging achteruit over de vloer te trekken. Spoelwater direct opzuigen.
- Het naspoelen herhalen. Spoelwater regelmatig verversen en de dweil steeds goed uitspoelen.
- Controleren of alle STEP Intensief Reiniger #9200 oplossing van de vloer af is. Neem een emmer met schoon water en een schone theedoek. Maak de theedoek nat met schoon water en haal deze in een wissende beweging achteruit over de vloer. De theedoek uitspoelen in het schone water. Controleer

of er schuim in de emmer is gekomen. Als er geen sop meer in het water komt, is alle STEP Intensief Reiniger #9200 oplossing van de vloer verwijderd. Is dit niet het geval, dan het naspoelen van de vloer herhalen.

- Dit stappenplan voor de andere vloerdelen van 6-10 m² volgen tot de hele vloer is gereinigd.
- De vloer volledig laten drogen.
- Eventueel een nieuwe laag STEP Polish #9170, #9180 of #9190 aanbrengen, of een nieuwe laag STEP Parketlak.

- **Bij een plaatselijke reiniging**

Een kleine hoeveelheid STEP Intensief Reiniger #9200 1:5 met water mengen en:

- Oppervlak lichtvochtig maken en zonder druk schrobben met een nylon borsteltje of rood handpadje. Nogmaals lichtvochtig maken en paar minuten laten inwerken.
- Nogmaals licht schrobben.
- Vuil water opnemen met een doek.
- Oppervlak afsponzen met schoon water en spoelwater opnemen met droge doek.
- Volledig laten drogen en resultaat beoordelen.

Tip: maak voor het plaatselijk reinigen van kleine oppervlakken gebruik van een sprayflacon met STEP Intensief Reiniger #9200 oplossing.

Overige

- Op vochtgevoelige ondergronden overvloedig watergebruik vermijden om vochtinwerking op de randen te voorkomen.
- Gebruik voor het reinigen nooit een stoomapparaat.

Afval

Zie Rubriek 13 van het veiligheidsinformatieblad voor de juiste afvalprocedure.

Onderhoudsrichtlijn STEP Onderhoudsmiddelen

Gebruik de onderstaande tabel als richtlijn voor het onderhoud van een vloer:

	STEP Milde Reiniger #9160	STEP Intensief Reiniger #9200	STEP Polish #9170, #9180, #9190
			
Toepassing	Normale reiniging	Periodieke reiniging - onderhoudsbeurt	Oprissing en herstelling
Matig belaste vloeren zoals woon- en slaapkamers.	2-3 keer per maand	1 keer per 1-2 jaar	1 keer per 1-2 jaar
Middelzwaar belaste vloeren zoals intensief gebruikte woonkamers, trappen, gangen, kantoren.	1-2 keer per week	1-2 keer per jaar	1-2 keer per jaar
Zwaar belaste vloeren zoals winkels, scholen, restaurants.	Elke 1-2 dagen	1 keer per 3-6 maanden	Geen polish 1 à 2 laklagen naar keuze

Preventief onderhoud

- Zand en vuil werken als schuurpapier. Gebruik schoonloopmatten om vuilinloop zoveel mogelijk te voorkomen.
- Laat gemorste vloeistoffen niet te lang liggen.
- Voorzie stoelen en ander meubilair van beschermviltjes.
- Na verloop van jaren zal uw vloer een keer moeten overgelakt worden. Zorg ervoor dat dit tijdig gebeurt, in ieder geval voordat de laklaag plaatselijk doorgesleten is.
- Repareer tijdig diepe krassen en beschadigingen waarbij de laklagen volledig doorgesneden is, die kunnen ontstaan door het vallen van een scherp voorwerp of door puntbelasting.

Meer informatie of advies nodig?

Kijk voor een snel antwoord op veelgestelde vragen op www.rigoverffabriek.nl. Voor direct advies tijdens kantooruren kunt u bellen met +31 (0)255 548 448, mailen naar advies@rigoverffabriek.nl of een WhatsApp-bericht sturen naar +31 (0)6 47 05 78 24. Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.rigoverffabriek.nl onder het product – documenten/informatiebladen.